

HTY510DW/ HTY511DW

Serie EASYLINE - Kurv 500x500mm



UDSTYR

- 1 univasal kurv med flad bund, PB50G01
- 1 kurv til tallerkner, PB50D01
- 1 bestikkurv, PHOOS01

HÆTTE OPVASKEMASKINE

- Struktur i AISI 304 rustfrit stål
- Kontrolpanel: Elektronisk
- Højde tallerkner: 440mm
- Antal programmer: 7
- Afspændings dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Sæbe dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Vaskesystem: vaskepumpe med 'Soft Start' system
- Tømningsystem: Afløbspumpe
- Automatisk tømnung af vand med afløbspumpe
- Skylnings system: Atmosfærisk Flow og Skyllepumpe (HTR)
- Krystalprogram med lavere skylningstemperatur
- ULTRA CLEAN PRO program
- Automatisk selvrens program
- Dobbeltbeklædt isoleret hætte
- Startar automatisk når hætte lukkes
- Tank med runde hjørner - let at rengøre
- Isoleret transducer
- Supply non-return device
- 'Stand-by' funktion når maskinen ikke benyttes
- " Termostop "til kontrol af skylningstemperatur
- Filter kontrol
- 'Stand-by' funktion når maskinen ikke benyttes
- 2 vaskearme i AISI 304 rustfrit stål
- 2 skyllearme i AISI 304 rustfrit stål

HTY510DW Serie



Triple filter



Drain pump

HTY511DW Serie



Triple filter



Drain pump



HTR System

HTY510DW/ HTY511DW

Kurv størrelse	500x500 mm
Korteste program	60 sek
Trykpumpe	HTR Tryk pumpe (HTY511DW)
Vandforbrug	3,2 l/pr. opvask
Tømningsystem	Spildevandpumpe - tretrins dynamisk filter
Filter vandblødgøringsmiddel	NEJ
Vaskepumpe	0,7 kW
Tank: Volyme / Element	17 l / 2,2 kW
Kedel: Volyme / Element	8 l / 9 kW
El / Total effekt	400V 3N 50 Hz / 9,7 kw
Utvendige mål (BxDxH)	620x736x1530/2102 mm

MENU

SERIE

TILBEHØR

TEGNING