

UD505D/UD505DS

Serie ECOLINE - Kurv 500x500mm



UNDERBORDS OPVASKEMASKINE

- Kabine i AISI 304 rustfrit stål
- Kontrolpanel: Elektronisk
- Højde tallerkner: 365mm
- Antal programmer: 3
- Sæbe dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Vaskesystem: vaskepumpe med 'Soft Start' system
- Plastfilter i 2 lag og ekstra mikrofilter til beskyttelse af pumpen
- Tømningssystem: Afløbspumpe
- Skylnings system: Atmosfærisk Flow og Skyllepumpe (HTR)
- Ekstra skylnings programmer
- FERSK VAND funktion for komplet rengøring og tømning efter hvert program
- Automatisk startprogram
- Starter automatisk når lågen lukkes
- Tank med runde hjørner - let at rengøre
- Isoleret transducer
- Supply non-return device
- "Thermostop" for kontrol af skylletemperatur
- 'Stand-by' funktion når maskinen ikke benyttes
- 2 stk. kombineret skive- og skyllearme

UDSTYR

- 1 univasal kurv med flad bund PB50G01
- 1 kurv til tallerkner, PB50D01
- 1 bestikkurv, PHOOS01

UD505D/ UD505DS Serie



Triple filter



Drain pump



HTR System

UD505D/UD505DS

Kurv størrelse	500x500 mm
Korteste program	90 sek
Pumpe system	HTR Tryk pumpe
Vandforbrug	3,2 l /pr. opvask
Tømningssystem	Afløbspumpe
Afkalkningssystem	JA på UD505DS
Vaskepumpe	0,7 kW
Tank: Volymee / Element	13 l / 2 kW
Vandvarmer: Volymee / Element	6 l / 5 kW
El / Total effekt	400V 3N 50 Hz / 5,7 kW; 230V 1N 50Hz / 3,2 kW
Udvendige mål (BxDxH)	580x600x820 mm

MENU

SERIE

TILBEHØR

TEGNING