

HTY503D/ HTY505D

Serie ECOLINE - Kurv 500x500mm



UDSTYR

1 univasal kurv med flad bund, PB50G01

1 kurv til tallerkner, PB50D01

1 bestikkurv, PHOOS01

HÆTTE OPVASKEMASKINE

- Kabine i AISI 304 rustfrit stål
- Kontrolpanel: Elektronisk
- Højde tallerkner: 440mm
- Antal programmer: 3
- Afspændings dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Sæbe dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Vaskesystem: vaskepumpe med 'Soft Start' system
- Tømningssystem: Afløbspumpe
- Automatisk tømning af vand med afløbspumpe
- Skylnings system: Atmosfærisk Flow og Skyllepumpe (HTR)
- Krystalprogram med lavere skylningstemperatur
- EXTRA SKYL funktion
- FERSK VAND funktion for komplet rengøring og tømning efter hvert program
- Automatisk selvrens program
- Startar automatisk når hætte lukkes
- Tank med runde hjørner - let at rengøre
- Isoleret transducer
- Supply non-return device
- 'Stand-by' funktion når maskinen ikke benyttes
- 2 stk. kombineret skive- og skyllearme

HTY503D Serie



Triple filter



Drain pump

HTY505D Serie



Triple filter



Drain pump



HTR System

HTY503D/HTY505D

Kurv størrelse	500x500 mm
Korteste program	90 sek
Pumpe system	HTR Tryk pumpe (JA på HTY505D)
Vandforbrug	3,2 l/ pr. opvask
Tømningssyste	Afløbspumpe
Afkalkningssystem	NEJ
Opvaskepumpe	0,7 kW
Tank: Volume / Element	17 l / 2.2 kW
Vandvarmer: Volume / Element El	8 l / 9 kW
El / Total effekt	400V 3N 50 Hz / 9,7 kW
Udvendige mål (BxDxH)	620x736x1530/2102 mm

MENU

SERIE

TILBEHØR

TEGNING