

## HTY611D1

Serie EASYLINE - Kurv 600x500mm



## HÆTTE OPVASKEMASKINE

- Struktur i AISI 304 rustfrit stål isoleret og dobbeltbeklædt
- Kontrolpanel: Elektronisk
- Højde tallerkner: 440mm
- Antal programmer: 7
- Afspændings dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Sæbe dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Vaskesystem: Vaskepumpe med 'Soft Start' system
- Afløbssystem: Dræningspumpe og tredobbelt dynamisk filter
- Automatisk tømning af vand med afløbspumpe
- Skylnings system: Atmosfærisk Flow og Skyllepumpe (HTR)
- Krystalprogram med lavere skylningstemperatur
- ULTRA CLEAN PRO program
- Automatisk selvrens program
- Dobbeltbeklædt isoleret
- Startar automatisk når hætte lukkes
- Tank med runde hjørner - let at rengøre
- Isoleret transducer
- Supply non-return device
- " Termostop "til kontrol af skylningstemperatur
- Filter kontrol
- Kurv skinne
- 'Stand-by' funktion når maskinen ikke benyttes
- 2 vaskearme i AISI 304 rustfrit stål
- 2 skyllearme i AISI 304 rustfrit stål

## UDSTYR

- 1 univasal kurv med flad bund, PB50G01
- 1 kurv til tallerkner, PB50D01
- 1 bestikkurv, PHOOS01

## HTY11D1 Serie



Triple filter



Drain pump



HTR System

## HTY611D1

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Kurv størrelse                | 500x500 mm eller 600x500 mm                |
| Korteste program              | 60 sek                                     |
| Trykpumpe                     | HTR Tryk pumpe (HTY511DW)                  |
| Vandforbrug                   | 3,2 l/ pr. opvask                          |
| Tømningssystem                | Spildevandpumpe - tretrins dynamisk filter |
| Filter vandblødgøringsmiddel  | NEJ                                        |
| Vaskepumpe                    | 0,7 kW                                     |
| Tank: Volymee / Element       | 17 l / 2,2 kW                              |
| Vandvarmer: Volymee / Element | 8 l / 9 kW                                 |
| El / Total effekt             | 400V 3N 50 Hz / 10 kw                      |
| Udvendige mål (BxDxH)         | 730x760x1520/2040 mm                       |

MENU

SERIE

TILBEHØR

TEGNING