

UD511D/ UD511DS

Serie EASYLINE - Kurv 500x500mm



UNDERBORDS OPVASKEMASKINE

- Struktur i AISI 304 rustfrit stål isoleret og dobbeltbeklædt
- Kontrolpanel: Elektronisk
- Højde tallerkner: 415mm
- Antal programmer: 7
- Afspændings dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Sæbe dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Vaskesystem: Vaskepumpe med 'Soft Start' system
- Afløbssystem: Dræningspumpe og tredobbelt dynamisk filter
- Skylnings system: Atmosfærisk Flow og Skyllpumpe (HTR)
- Krystalprogram med lavere skylningstemperatur
- ULTRA CLEAN PRO program
- Automatisk selvrens program
- Dobbeltbeklædt isoleret
- Starter automatisk når lågen lukkes
- Tank med runde hjørner - let at rengøre
- Isoleret transducer
- Supply non-return device
- " Termostop "til kontrol af skylningstemperatur
- Filter kontrol
- Kurv skinne
- 'Stand-by' funktion når maskinen ikke benyttes
- 2 vaskearme i AISI 304 rustfrit stål
- 2 skyllearme i AISI 304 rustfrit stål

UDSTYR

- 1 univasal kurv med flad bund, PB50G01
- 1 kurv til tallerkner, PB50D01
- 1 bestikkurv, PHOOS01

UD511D /UD511DS Serie



Triple filter



Drain pump



HTR System

UD511D/ UD511DS

Kurv størrelse	500x500 mm
Korteste program	90 sek
Trykpumpe	HTR Tryk pumpe
Vandforbrug	3,2 l/ pr. opvask
Tømningssystem	Spildevandpumpe - tretrins dynamisk filter
Filter vandblødgøringsmiddel	JA på UD511DS
Vaskepumpe	0,7 kW
Tank: Volymee / Element	11 l / 2 kW
Vandvarmer: Volymee / Element	6 l / 4,5 kW
El / Total effekt	400V 3N 50 Hz / 5,2 kW; 230V 1N 50 Hz / 3,7 kW
Udvendige mål (BxDxH)	600x600x820 mm

MENU

SERIE

TILBEHØR

TEGNING