

UD520D/ UD520DS

Serie TOPLINE - Kurv 500x500mm



UNDERBORDS OPVASKEMASKINE

- Struktur i AISI 304 rustfrit stål isoleret og dobbeltbeklædt
- Kontrolpanel: Touch
- Højde tallerkner: 415mm
- Antal programmer: 14
- Afspændings dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Sæbe dosering: elektronisk justering af peristaltisk pumpe
- Vaskesystem: Diskpump med 'Soft Start' system
- Automatisk tømning af vand med afløbspumpe
- Skylnings system: Atmosfærisk Flow og Skyllepumpe (HTR)
- Krystalprogram med lavere skylningstemperatur
- EXTRA SKYL funktion
- ULTRA CLEAN PRO program
- Dobbeltbeklædt isoleret
- Starter automatisk når lågen lukkes
- Tank med runde hjørner - let at rengøre
- Isoleret transducer
- Supply non-return device
- "Thermostop" Til kontroll av sköljtemperatur
- Filter kontroll placering
- Skinner til kurv
- 'Stand-by' funktion når maskinen ikke benyttes
- 2 vaskearme i AISI 304 rustfrit stål
- 2 skyllearme i AISI 304 rustfrit stål

UDSTYR

1 univasal kurv med flad bund, PB50G01

1 kurv til tallerkner, PB50D01

1 bestikkurv PHOOS01

UD520D/ D520DS Serie



Triple filter



Drain pump



HTR System

UD520D/ UD520DS

Kurv størrelse	500x500 mm
Korteste program	90 sek
Trykpumpe	HTR Trykpumpe
Vandforbrug	2,7l/pr. opvask
Tømningssystem	Spildevandspumpe - tretrins dynamisk filter
Filter vandblødgøringsmiddel	JA på UD520DS
Vaskepumpe	0,7 kW
Tank: Volyme / Element	11 l / 2,0 kW
Vandvarmer: Volyme / Element	6 l / 6,0 kW
El / Total effekt	400V 3N 50 Hz / 6,7 kW; 230V 1N 50Hz / 2,7 kW
Udvendige mål (BxDxH)	600x600x820 mm

MENU

SERIE

TILBEHØR

TEGNING